
MAVIC Aksium Elite UST Disc OE

CATEGORÃ?A ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15Â cm
Para una mayor duraciÃ³n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
TamaÃ±os de neumÃ¡tico recomendados: de 25 a 32Â mm
PresiÃ³n mÃ¡xima: 23Â mm 8,7Â bar - 125Â PSI, 25/28Â mm 7,7Â bar - 110Â PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R25541	AksElUSTD6B12x142Rr	R25611	AksEliteUSTDcl12x142Rr SV



RIMS

 :

1	V2736115	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST Disc SUP
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-14

Aksium Elite UST Disc OE

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumÃ¡ticos	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
GuÃa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con nÃºcleos opcionales	
Front axle: 12x100 thru axle, easily convertible to quick release with included adapters. Not compatible with 15mm through axles.	
Eje trasero: eje pasante deÂ 12Â mm, convertible a cierre rÃ¡pido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** aluminio S6000
- **Altura :** 22Â mm
- **UniÃ³n :** con manguito
- **Taladros :** tradicionales

Perfil especÃfico para frenos de disco

- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5Â mm
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **Anchura interior :** 19Â mm
- **Medida ETRTO :** 622x19TC Carretera

Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material :** acero
- **Tipo :** recto, plano, doble conificado
- **Cabecillas :** acero, ABS
- **Cantidad :** 24 delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** doble cruzado delante y detrÃ¡s

BUJE DE LA RUEDA

- **NÃºcleo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio

Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera

- **Rueda libre :** Instant Drive 360 de acero
- **Delantera :** compatible con cierre rÃ¡pido y eje pasante de 12x100
- **Trasero :** compatible con cierre rÃ¡pido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Norma fijaciÃ³n disco :** seis tornillos o Center LockÂ®

PESOS DE RUEDAS

965

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-14