Cosmic Ultimate T

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

F85451	Cosmic Ultimate 19 T Ft NT





HUB SHELLS

1	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
2	36645801	FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014
3	36645901	FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014

ADAPTERS

4	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-05-07 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Cosmic Ultimate T

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 3K-Carbon
- **ProfilhÃ¶he :** 40 mm
- **Felgenbohrungen :** keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material :** Carbon (unidirektional)
- **Speichen :** R2R
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR) :** 100% Carbon
- **NabenkÃ¶rper (HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium Gedichtete, einstellbare Industrielager (QRM+)
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

555

Download date: 2024-05-07 / Update date: 2022-03-01