Cosmic Ultimate T

ASTM CATEGORY 1: solo strada
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione di pneumatico consigliata: da 23 mm a 32 mm
Pressione max.: 23mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28mm 7,7 bar - 110 psi

REFERENZE RUOTE

F85451	Cosmic Ultimate 19 T Ft NT





HUB SHELLS

1	M40078	KIT CUSCINETTI MOZZO ANT. 6901
2	36645801	FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014
3	36645901	FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014

ADAPTERS

4	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-04-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Cosmic Ultimate T

VENDUTO CON

Bloccaggi rapidi BR601 in titanio (323 485 01 anteriore, 323 486 01 posteriore)	
Pattini freno in carbonio (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo con corpo trasmissione opzionale	
Perno anteriore: solo bloccaggio rapido	
Perno posteriore: solo bloccaggio rapido	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** fibre di carbonio 3K
- **Altezza :** 40 mm
- **Foratura :** niente fori, raggi stampati con il cerchio
- **Superficie frenante :** carbonio con tecnologia iTgMAX
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** tubolare
- **Misura ETRTO :** 28" tubolare

RAGGI

- **Materiale :** fibra di carbonio unidirezionale
- **Forma :** R2R
- **Nipples :** acciaio, ABS
- **Numero raggi :** 20 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** incrocio in 2Â° anteriore e posteriore lato trasmissione, radiale lato opposto

MOZZO

- **Corpo mozzo anteriore :** carbonio
- **Corpo posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+)

- **Ruota libera :** acciaio FTS-L

PESI RUOTE

555

Download date: 2024-04-29 / Update date: 2022-03-01