MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T

ASTM-KATEGORIE 2: fÃ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 15 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER

F85771	Ksy Pro Carb SL T 19 Ft NT





RIMS

 :

1	V2738510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19

SPOKES

2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
2	V3666001	KIT 1 FRT 285/1 NDS 291 KSYRIUM PRO CARB SL UST AERO STAMPED

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Download date: 2024-05-17 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL T

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo)	
Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 3K-Carbon
- **Material :** 3K-Carbon
- **ProfilhÃ¶he :** 25 mm
- **ProfilhÃ¶he :** 25 mm
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** Schlauchreifen
- **Bereifung :** Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel :** Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** vorne 18, hinten 24
- **Speichenzahl :** vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung :** radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung :** radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz

RADGEWICHTE

515

Download date: 2024-05-17 / Update date: 2022-03-01