
Crossmax Pro Carbon


2019
FRONT

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: VR 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50") / HR 36 bis 64 mm (1.40" bis 2.50")

REFERENZEN RÃ¤DER

F81161	XmaxProCarb 27,5 19 Ft Boost	F81151	XmaxProCarb 27,5 19 Ft





RIMS



 :

1	V3763810	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5'' 19
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V3821701	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 27,5'' EXTRA FLAT SPOKE

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14

MAVIC Crossmax Pro Carbon

GELIEFERT MIT

Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 100% Carbon (unidirektional)
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 23 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x23tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x23tss

Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 680
Weight Front 29": 700

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14