

MAVIC Crossmax Light 29

CATEGORÃ?A ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL
Para una mayor duraciÃ³n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
TamaÃ±os de neumÃ¡tico recomendados: de 46 a 64Â mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS





RIMS



 :

1	V3761215	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 19 29''
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2385401	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29'' SPK 296mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14

MAVIC Crossmax Light 29

ENTREGADO CON

Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rÃ¡pido trasero (rueda No Boost)	
Fondo de llanta Tubeless	
GuÃa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Â mm a cierre rÃ¡pido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Â mm convertible a cierre rÃ¡pido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** aluminio S6000
- **Joint :** welded
- **Taladros :** tradicionales
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5Â mm
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **Medida ETRTO 27,5" :** 584x25TSS
- **Medida ETRTO 29" :** 622x25TSS

Perfil sin pestaÃ±as interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material :** acero
- **Tipo :** recto, redondo
- **Cantidad :** 24 delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** doble cruzado delante y detrÃ¡s

BUJE DE LA RUEDA

- **NÃºcleo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio

Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera

- **Rueda libre :** Instant Drive 360 de acero

VERSIONS

- **Norma fijaciÃ³n disco :** solo seis tornillos
- **Anchura del buje :** Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- **Rueda libre :** Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14