

MAVIC Crossmax

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 46mm Ã 64mm

RÃ©fÃ©rences roues

F81881	Crossmax 27,5 Ft Boost	F81871	Crossmax 27,5 Ft





JANTES



 :

1	V3762515	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 27,5''
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC **Crossmax**

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arriÃ¨re (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arriÃ¨re (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arriÃ¨re (roue non Boost)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **RaccordÂ :** manchonnÃ©
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x25TSS
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x25TSS
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x25TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x25TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x25TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x25TSS

Profil sans crochets
Profil sans crochets
Profil sans crochets

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re
Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re

- **Roue libreÂ :** acier Instant Drive 360
- **Roue libreÂ :** acier Instant Drive 360

24 teeth ratchet
Instant Drive 360
QRM Auto

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re

POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 842
Weight Front 29": 884

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-03-29 / Mis Ã jour le: 2023-09-13