

# MAVIC Crossmax

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

## REFERENZEN RÃ¤DER

| | | | |
|---|---|---|---|
| F81881 | Crossmax 27,5 Ft Boost | F81871 | Crossmax 27,5 Ft |




## RIMS

 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V3762515 | KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 27,5'' |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

## SPOKES

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm" |

## HUB SHELLS

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
| 7 | N/A | NABENKÖRPER |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| | V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |

## ADAPTERS

| | | |
|---|---|---|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
| | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2023-09-13

MAVIC **Crossmax**

## GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR) | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |
| Bedienungsanleitung | |

## COMPATIBILITY

| | |
|---|---|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD | |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD | |
| VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR) | |
| VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR) | |
| VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) | |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline | |
| Freilauf: Shimano Micro Spline | |

## Specifications

### FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **Material :** S6000 Aluminium
- **Material :** S6000 Aluminium
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenstoss :** gemufft
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x25tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x25tss

Hookless-Profil
Hookless-Profil
Hookless-Profil

### RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)
- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)

24 teeth ratchet
Instant Drive 360
QRM Auto

### VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

### RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 842
Weight Front 29": 884

Downloaded: 2024-03-29 / Update date: 2023-09-13