

# MAVIC XA Elite Carbon

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 60 Ã  76Â mm (2,35" Ã  3,0")

## RÃ©fÃ©rences roues

| | | | |
|---|---|---|---|
| F81681 | XA Elite Carbon 27,5 Ft Boost | F81651 | XA Elite Carbon 27,5 Ft |




## JANTES



 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V3760915 | KIT FRT/REAR RIM XA ELITE Carbon 27,5'' |
| | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 36690201 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5"" 276mm" |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
| 7 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| | V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
| | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm |

# MAVIC XA Elite Carbon

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless | |
| Fond de jante tubeless | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) | |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |
| Guide utilisateur | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD | |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) | |
| Roue libreÂ : Shimano Micro Spline | |
| Roue libreÂ : Shimano Micro Spline | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone unidirectionnelle
- **MatÃ©riauÂ :** 100Â %Â fibre de carbone
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 30 mm
- **Largeur interneÂ :** 30 mm

Profil sans crochets
Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x30TSS
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x30TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x30TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x30TSS

### RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **NombreÂ :** 24 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 24 Ã  lÂ¿avant et Ã  lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã  cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã  l'avant et Ã  l'arriÃ¨re
Roulements Ã  cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã  l'avant et Ã  l'arriÃ¨re

- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Instant Drive 360

### VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD

### POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 764
Weight Front 29": 795