


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

## REFERENZEN R  DER

|        |                               |        |                                |
|--------|-------------------------------|--------|--------------------------------|
| R24331 | XA Elite Carbon 27,5 Rr XD    | R24351 | XA Elite Carbon 27,5 RrBoostXD |
| R24341 | XA Elite Carbon 27,5 Rr Boost | R24311 | XA Elite Carbon 27,5 Rr        |



## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3760915 | KIT FRT/REAR RIM XA ELITE Carbon 27,5" |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 36690201 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5" 276mm"            |
| 3 | V2279101 | KIT 12 DS AKSIUM DISC ALLR 12 650 SPK 275mm - while stock la |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | N/A      | NABENK  RPER                                               |
| 16 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

GELIEFERT MIT

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)           |  |
| UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)           |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                           |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                           |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                           |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                           |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                        |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                        |  |
| VR-Achse: umr¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| VR-Achse: umr¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline                                                                         |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline                                                                             |  |

Specifications

FELGEN

- Material : 100% Carbon (unidirektional)
  - Material : 100% Carbon
  - Felgenbohrungen : herkömmlich
  - Felgenbohrungen : herkömmlich
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Innenbreite : 30 mm
  - Innenbreite : 30 mm
- Hookless-Profil  
Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x30tss
  - ETRTO-Größe 27.5" : 584x30tss
  - ETRTO-Größe 29" : 622x30tss
  - ETRTO-Größe 29" : 622x30tss

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
  - Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)  
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
  - Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 886  
Weight Rear 29": 920