

MAVIC E-Crossmax

ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa
Dimensione di pneumatico consigliata: da 60 mm a 76 mm (da 2,35" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

F82241	E-Xmax 27,5 Ft	F82251	E-Crossmax 27,5 Ft Boost





RIMS



 :

1	V3763115	KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 27,5''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3821301	KIT 14 FRT/NDS E-CROSSMAX/E-XA 27,5'' FLAT SPOKE 282mm + nip

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPO MOZZO
8	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14

MAVIC E-Crossmax

VENDUTO CON

Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** alluminio S6000
- **Materiale :** alluminio S6000
- **Giunzione :** sovrapposta
- **Giunzione :** sovrapposta
- **Forature :** tradizionale
- **Forature :** tradizionale

Profilo del cerchio specifico per E-bike
Profilo del cerchio specifico per E-bike

- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Larghezza interna :** 30 mm

Profilo senza ganci
Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

- **Misura ETRTO 27,5" :** 584 x 30TSS
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584 x 30TSS
- **Misura ETRTO 29" :** 622 x 30TSS
- **Misura ETRTO 29" :** 622 x 30TSS

RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, tondi
- **Forma :** a testa dritta, tondi
- **Numero raggi :** 28 anteriori e posteriori
- **Numero raggi :** 28 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 3Â°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore

- **Ruota libera :** Instant Drive 360 acciaio
- **Ruota libera :** Instant Drive 360 acciaio

VERSIONS

- **Colore :** Solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Larghezza del mozzo :** solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Larghezza del mozzo :** solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Ruota libera :** Shimano/Sram o XD
- **Ruota libera :** Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

Weight Front 27.5": 977
Weight Front 29": 1015

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-14