MAVIC Deemax Elite

CATÃGORIE ASTM 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 60 Ã 76Â mm (2,35" Ã 3,0")

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R26291	Deemax Elite 27,5 Rr XD	R36491	Deemax Elite 27,5 Rr MS
R26311	Deemax Elite 27,5 Rr Bst Black	R36511	Deemax Elite 27,5 Rr Bst MS
R26321	Deemax Elite 27,5 Rr Boost XD	R26281	Deemax Elite 27,5 Rr



JANTES

 :

1	V3763013	KIT REAR RIM DEEMAX ELITE 27,5''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V3820901	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5'' FLAT BUTTED SPO
3	V3821001	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5 FLAT BUTTED SPOKE

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Deemax Elite

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en axe traversant de 20Â mm avec adaptateurs inclus	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en axe traversant de 20Â mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 30 mm
- **Largeur interneÂ :** 30 mm

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x30TSS
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x30TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x30TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x30TSS

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re
Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re

- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD
- **Roue libreÂ :** SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 1053
Weight Rear 29": 1102

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-07 / Mis Ã jour le: 2022-04-14