
# Crossmax Elite 29 19




ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

## REFERENZEN RÃ¤DER

| | | | |
|---|---|---|---|
| F83091 | Xmax Elite 29 19 Ft | F83101 | Xmax Elite 29 19 Ft Boost |




## RIMS



 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V3760515 | KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 19 29'' While Stocks lasts |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

## SPOKES

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2386701 | KIT 12 FRT CROSSMAX ELITE/XA ELITE 19 29'' BUTTED SPOKE 297m |

## HUB SHELLS

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
| 7 | N/A | NABENKÖRPER |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| | V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |

## ADAPTERS

| | | |
|---|---|---|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
| | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-14

# MAVIC Crossmax Elite 29 19



## GELIEFERT MIT

| | |
|---|---|
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR) | |
| Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (Non-Boost-HR) | |
| UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01) |  |
| UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01) |  |
| Tubeless-Felgenband | |
| Tubeless-Felgenband | |

## COMPATIBILITY

| | |
|---|---|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD | |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD | |
| VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR) | |
| VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) | |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) | |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline | |
| Freilauf: Shimano Micro Spline | |

## Specifications

### FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 22 mm
- **Innenbreite :** 22 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x22tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x22tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x22tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x22tss

Hookless-Profil
Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD

### RADGEWICHTE

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-14