

# MAVIC XA35 Pro Carbon

ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa
Dimensione di pneumatico consigliata: da 65mm a 81mm (da 2,5" a 3,2")

## REFERENZE RUOTE

| | |
|---|---|
| F83261 | XA35ProCarb 27,5 19 Ft Boost |




## RIMS



 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V3760815 | KIT FRT/REAR RIM XA 35 PRO Carbon 27,5'' |
| | V3710101 | 40mm UST Tape For 35mm Wide Rims |

## SPOKES

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2386301 | KIT 12 FRT/REAR XA 35 PRO CARBON BUTTED FLAT SPOKE 275mm + a |

## HUB SHELLS

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| | V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |

## ADAPTERS

| | | |
|---|---|---|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
| | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-15

# MAVIC XA35 Pro Carbon

## VENDUTO CON

| | |
|---|---|
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Flap tubeless | |
| Flap tubeless | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) | |
| Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01) | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |

## COMPATIBILITY

| | |
|---|---|
| Ruota libera: Shimano/Sram o XD | |
| Ruota libera: Shimano/Sram o XD | |
| Ruota libera: Shimano Micro Spline | |
| Ruota libera: Shimano Micro Spline | |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale :** 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Materiale :** 100% fibra di carbonio
- **Forature :** tradizionale
- **Forature :** tradizionale
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Diametro foro valvola :** 6,5 mm
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico :** UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna :** 35 mm
- **Larghezza interna :** 35 mm
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584 x 35TSS
- **Misura ETRTO 27,5" :** 584 x 35TSS

Profilo senza ganci
Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

### RAGGI

- **Materiale :** acciaio
- **Materiale :** acciaio
- **Forma :** a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Forma :** a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi :** 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 2Â°
- **Raggiatura :** anteriore e posteriore incrocio in 2Â°

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio
- **Materiale perno :** alluminio

Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili (QRM+)
Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore

- **Ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Colore :** Solo nero
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Standard disco :** solo 6 Bolts
- **Larghezza del mozzo :** solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Larghezza del mozzo :** solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Ruota libera :** Shimano/Sram o XD
- **Ruota libera :** Shimano/Sram o XD

### PESI RUOTE

758

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-04-15