
MAVIC XA35 Pro Carbon

CATEGORÃ?A ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL
Para una mayor duraciÃ³n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
TamaÃ±os de neumÃ¡tico recomendados: de 65 a 81Â mm (2,5" a 3,2")

RUEDAS REFERENCIAS

R27141	XA35ProCarb 27,5 19 Rr BoostXD	R27131	XA35ProCarb 27,5 19 Rr Boost



RIMS



 :

1	V3760815	KIT FRT/REAR RIM XA 35 PRO Carbon 27,5''
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

SPOKES

2	V2386301	KIT 12 FRT/REAR XA 35 PRO CARBON BUTTED FLAT SPOKE 275mm + a

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-15

MAVIC XA35 Pro Carbon

ENTREGADO CON

VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
GuÃa del usuario	
GuÃa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	
Rueda libre: Shimano MicroÂ Spline	

Specifications

LLANTAS

- **Material :** 100Â % fibra de carbono unidireccional
- **Material :** 100Â % fibra de carbono
- **Taladros :** tradicionales
- **Taladros :** tradicionales
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5Â mm
- **DiÃ¡metro del orificio para la vÃ¡lvula :** 6,5Â mm
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **NeumÃ¡tico :** UST Tubeless y con cÃ¡mara
- **Anchura interior :** 35Â mm
- **Anchura interior :** 35Â mm
- **Medida ETRTO 27,5" :** 584x35TSS
- **Medida ETRTO 27,5" :** 584x35TSS

Perfil sin pestaÃ±as interiores (hookless)
Perfil sin pestaÃ±as interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material :** acero
- **Material :** acero
- **Tipo :** recto, plano, doble conificado
- **Tipo :** recto, plano, doble conificado
- **Cantidad :** 24 delante y detrÃ¡s
- **Cantidad :** 24 delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** doble cruzado delante y detrÃ¡s
- **Radiado :** doble cruzado delante y detrÃ¡s

BUJE DE LA RUEDA

- **NÃºcleo delantero y trasero :** aluminio
- **NÃºcleo delantero y trasero :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio
- **Material del eje :** aluminio

Rodamientos de cartucho sellado ajustables (QRM+)
Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera

- **Rueda libre :** Instant Drive 360
- **Rueda libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color :** solo negro
- **Norma fijaciÃ³n disco :** solo seis tornillos
- **Norma fijaciÃ³n disco :** solo seis tornillos
- **Anchura del buje :** solo Boost (110 delante, 148 detrÃ¡s)
- **Anchura del buje :** solo Boost (110 delante, 148 detrÃ¡s)
- **Rueda libre :** Shimano/Sram o XD
- **Rueda libre :** Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

887

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-15