

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm


RÉFÉRENCES ROUES

R27581 XA Elite 27,5 19 Rr XD

R27611 XA Elite 27,5 19 Rr Boost XD

R27591 XA Elite 27,5 19 Rr Boost

R27571 XA Elite 27,5 19 Rr



JANTES



&NBSP;:

1	V3760615	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE 19 27,5"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
3	36689301	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 650b/27,5" 275mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- RaccordÃ : SUP
- RaccordÃ : SUP
- PerÃageÃ : traditionnel
- PerÃageÃ : traditionnel
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM 4D
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5 mm
- PneumatiqueÃ : UST Tubeless et tubetype
- PneumatiqueÃ : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interneÃ : 25 mm
- Largeur interneÃ : 25 mm
- DimensionÃ ETRTO 27,5"Ã : 584x25TSS
- DimensionÃ ETRTO 27,5"Ã : 584x25TSS
- DimensionÃ ETRTO 29"Ã : 622x25TSS
- DimensionÃ ETRTO 29"Ã : 622x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, plats, rA@treints
- **FormeA** : droits, plats, rA@treints
- **NombreA** : 24 IÂI avant et A IÂI arriÂre
- **NombreA** : 24 IÂI avant et A IÂI arriÂre
- **RayonnageA** : avant et arriÂre croisA@s par 2
- **RayonnageA** : avant et arriÂre croisA@s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
 - Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
 - MatÃriaux de lÃaxeÃ : aluminium
 - MatÃriaux de lÃaxeÃ : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ãtanche Ã rÃglage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃre
- Roulements Ã cartouche Ãtanche Ã rÃglage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃre
- Roue libre : Instant Drive 360
 - Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ** : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ** : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 910

Weight Rear 29": 955