

MAVIC Aksium Elite UST

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÃ¤DER







RIMS



 :

1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3664701	KIT 10 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

8	39938828	Yksion Pro UST 700x28
8	39938825	Yksion Pro UST 700x25

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Aksium Elite UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze fÃ¼r Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÃ¼r Rennrad hinten, M40352 fÃ¼r MTB hinten)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material :** S6000 Aluminium
- **ProfilhÃ¶he :** 25 mm
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Bremsflanken :** UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x19tc (Rennrad)

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung :** radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl

Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

825

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-03-01