

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

F87791 ELLPC65UST25 RB 700



JANTES



&NBSP;:

1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
1	V2737113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3668401	Kit 1 front 247mm and 1 rear 264mm stamped butted aero spoke
2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40318	ROULEMENTS 6001 x 2
5	32386101	KIT AXE AVANT + APPUI FOURCHE ELLIPSE
6	M40243	KIT ENJOLIVEUR AXE AVT ROUE ROUTE
7	M40242	KIT ECR. REGLAGE AVT ROUE ROUTE
8	32388601	2 ECROUS DE SERRAGE ELLIPSE AV/AR M9



Ellipse Pro Carbon UST

2019
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 c��t��s du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Axe avant�� : fixation par ��crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arri��re�� : fixation par ��crous uniquement (fournis), filetage M10x1	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur   : 64mm
 - Per  age   : traditionnel
 - Surface de freinage   : carbone avec technologie iTgMAX
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 19 mm
 - Dimension ETRTO   : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous   : acier, ABS
- Nombre   : 20    1   avant et    1   arri  re
- Rayonnage   : avant radial, arri  re crois  s par

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : acier
- Roulements    cartouche   tanches r  glables (QRM+)
Pignon fixe

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement

POIDS ROUES

865