


MAVIC *Ellipse Pro Carbon UST*

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl� de r�glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : pignon fixe, moyeu flip-flop (montage pignon des 2 c�ts du moyeu). Filetage pignon : 1,37x24TPI. Filetage bague serrage : gauche M33x1	
Axe avant : fixation par �crous uniquement (fournis), filetage M10x1	
Axe arri�re : fixation par �crous uniquement (fournis), filetage M10x1	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Mat riau carbone tress  3K
 - Hauteur : 64mm
 - P rage : traditionnel
 - Surface de freinage : carbone avec technologie iTgMAX
 - Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 19 mm
 - Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat riau : acier
- Forme : droits, a rodynamiques, r treints
-  crous : acier, ABS
- Nombre : 20   l'avant et   l'arri re
- Rayonnage : avant radial, arri re crois s par

2

MOYEURS

- Corps avant et arri re : aluminium
 - Mat riau de l'axe : acier
- Roulements   cartouche  tanches r glables (QRM+)
Pignon fixe

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

POIDS ROUES

865