Comete Pro Carbon UST

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

REFERENZEN RÃ¤DER

F87721	Comete Pro Carbon UST Ft





RIMS

 :

1	V2737210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST
2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

Download date: 2024-04-27 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Comete Pro Carbon UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR301 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze fÃ¼r Dichtmittel	
Spezial-BremsbelÃ¤ge fÃ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÃ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÃ¼r Campagnolo)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 3K-Carbon
- **ProfilhÃ¶he :** 64 mm
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Bremsflanken :** Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse :** 622x19tc (Rennrad)

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung :** radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Stahl

Gedichtete Industrielager

- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz

RADGEWICHTE

835

Download date: 2024-04-27 / Update date: 2022-03-01