

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

RUEDAS REFERENCIAS

F87721Comete Pro Carbon UST Ft



RIMS



&NBSP;:

1	V2737210	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4161401	Kit 12 front/rear NDS butted stainless spoke 245mm Com Pro C
2	V3668701	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted spoke Comete Pro Carbo
2	V4161501	Kit 2 front/rear 245mm stamped butted stainless spoke Comete
2	V3668601	Kit 12 front/rear NDS butted spoke 245mm Com Pro Carbon UST

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK



Comete Pro Carbon UST

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
 - Altura : 64 mm
 - Taladros : tradicionales
 - Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 19 mm
 - Medida ETRTO : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Radiado : radial delante y detrás en el lado contrario al eje, doble cruzado detrás en el lado del eje

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Rodamientos de cartucho sellado (QRD)
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo negro

PESOS DE RUEDAS

835