

MAVIC E-XA35 Elite

CATÃGORIE ASTM 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 65 Ã 81Â mm (2,5" Ã 3,2")

RÃ©fÃ©rences roues

F87231	E-XA35 Elite 27,5 Ft Boost





JANTES



 :

1	janteavarvttdisc	FRONT/REAR MTB DISC RIM
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

RAYONS

2	V3820701	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5'' FLAT BUTTED S

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB

ADAPTATEURS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

MAVIC E-XA35 Elite

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Rayons de rechange (2 pour la roue avant et 4 pour la roue arriÃ¨re)	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en axe traversant de 20Â mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 35 mm
- **Taille 27,5" ETRTOÂ :** 584x35TC

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **NombreÂ :** 28 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 3

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re

- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libreÂ :** acier Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost uniquement (110 avant, 148 arriÃ¨re)
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

940