
MAVIC E-XA35 Elite

ASTM-KATEGORIE 4: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Enduro" / "Trail") mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 122 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad: 150 kg
Empfohlene Reifenbreite: 65 bis 81 mm (2.50" bis 3.20")

REFERENZEN RÃ¤DER

F87231	E-XA35 Elite 27,5 Ft Boost



RIMS

 :

1	janteavarvttdisc	FRONT/REAR MTB DISC RIM
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

SPOKES

2	V3820701	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5'' FLAT BUTTED S

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-13

MAVIC E-XA35 Elite

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	
Ersatzspeichen (2 beim VR, 4 beim HR)	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umrÃ¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 35 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x35tc

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichenzahl :** je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

940

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2022-04-13