
MAVIC Deemax DH 29

ASTM-KATEGORIE 5: fÃ¼r den Einsatz in extremem GelÃ¤nde, insbesondere Downhill
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN RÃ¤DER

F87611	Deemax DH 29 Ft Boost	F87601	Deemax DH 29 Ft



RIMS



 :

1	V3764215	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 29''
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29'' + black stee

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-06

MAVIC Deemax DH 29

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umrÃ¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** herkÃ¶mmlich
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 28 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tc
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x28tc

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl :** je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)

- **Freilauf :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch

Freilauf f. SRAM XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 15/20x110, hinten 148) / Non-Boost (vorne 15/20x100, hinten 135/142) / DH hinten (150/157) / DH7S hinten (150/157-7S)

RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 940
Weight Front 29": 987

Download date: 2024-03-29 / Update date: 2022-05-06