


ASTM CATEGORY 5: PER GRAVITY E DISCESE ESTREME

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 60 mm a 76 mm (da 2,35" a 3,0")

## REFERENZE RUOTE

R36531	DeemaxDH29Rr Bst MS	R33291	Deemax DH 29 Rr Boost
R33321	Deemax DH 29 Rr Boost XD	R33311	Deemax DH 29 Rr XD
R36521	Deemax DH 29 Rr MS	R35051	Deemax DH 29 Rr 12x157
R36991	DeemaxDH29Rr 12x157 XD	R35061	Deemax DH 29 Rr 12x157 7s
R33281	Deemax DH 29 Rr		



## RIMS



&nbsp;N&nbsp;S&nbsp;P&nbsp;::

1	V3764215	KIT FRONT/REAR RIM DEEMAX DH 20 29"
	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims

## SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 298mm DEEMAX DH 20 29" + black s
---	----------	---

## HUB SHELLS


3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2374901	Kit ID360 150/157 D6T 7S 2AXLE WITH CIRCLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V2375001	Freehub Body ID360 7S Alu
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	N/A	CORPO MOZZO
15	V2374801	Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP
16	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
16	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
16	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
17	N/A	CORPO MOZZO

18	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
19	N/A	CORPO MOZZO
20	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP

## ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

**MAVIC** *Deemax DH 29***VENDUTO CON**

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Flap tubeless	

**COMPATIBILITY**

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: 15 mm, convertibile in perno passante da 20 mm tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

**Specifications****CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Forature** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 28 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x28TC
- **Misura ETRTO 29"** : 622x28TC

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

**RAGGI**

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 28 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°

**MOZZO**

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
  - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore

- **Ruota libera** : Instant Drive 360

**VERSIONS**

- **Colore** : Solo nero
  - **Standard disco** : solo 6 Bolts
- Ruota libera; SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro-Spline
- **Larghezza del mozzo** : Boost (ant. 15/20 x 110, post. 148) o Non-Boost (ant. 15/20 x 100, post. 135/142) o DH post. (150/157) o DH7S post. (150/157-7S)

**PESI RUOTE**

Weight Rear 27.5": 1050  
Weight Rear 29": 1103