MAVIC DEEMAX PRO SAM HILL 29

2020
FRONT

CATÃGORIE ASTM 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 46mm Ã 64mm
Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus

RÃ©fÃ©rences roues

R35961	DEEMPRO SH INT 29 12X142 XD	F89751	DEEMPRO SH INT 29 15x100
F89101	DEEMPRO SH INT 29 BST		





JANTES

 :

1	V3764610	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO SH 29''

RAYONS

2	A7209901	"KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29'' SPK 293mm

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

	V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

MAVIC DEEMAX PRO SAM HILL 29

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Rayons de rechange (2 pour la roue avant et 4 pour la roue arriÃ¨re)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano/Sram ou XD (roue livrÃ©e avec les deux options)Â	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-07 / Mis Ã jour le: 2024-02-15