
MAVIC MR801 CLASSIC RB

RÃ©FÃ©RENCES ROUES



MOYEUX

1	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
2	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
3	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
4	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
5	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
6	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
7	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
8	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
10	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

9	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)

MAVIC MR801 CLASSIC RB

LIVRE AVEC

BR601 quick releases (rim brake version only)	
BR601 quick releases (rim brake version only)	
Blocages rapidesÂ BR301 (V24Â 501Â 01 avant, V24Â 502Â 01 arriÃ¨re)	
Blocages rapidesÂ BR301 (V24Â 501Â 01 avant, V24Â 502Â 01 arriÃ¨re)	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâ??adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen dÂ¿adaptateurs en option	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Maximum spoke width: 2,4mm	
Maximum spoke width: 2,4mm	
Maximum spoke width: 2,4mm	
Maximum spoke width: 2,4mm	

SpÃ©cifications

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-03-29 / Mis Ã jour le: 2024-02-15

MOYEUX

POIDS ROUES