MAVIC KSYRIUM S DISC

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et chemins, sauts dÂ¿une hauteur infÃ©rieure Ã 15Â cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 120Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Tailles de pneus recommandÃ©esÂ : entre 25 et 32 mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F90231	KSYRIUM S CL 700 12x100





JANTES

 :

1	V4093410	Kit Front rim Ksyrium S Disc

RAYONS

2	V4163501	Kit 12 Front/Rear Ksyrium S Disc butted spoke 294mm M7/7

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC KSYRIUM S DISC

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re blocage rapide pour InstantÂ DriveÂ 360 (B49Â 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re blocage rapide pour InstantÂ DriveÂ 360 (B49Â 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re blocage rapide pour InstantÂ DriveÂ 360 (B49Â 894 01)	
Adaptateurs arriÃ¨re blocage rapide pour InstantÂ DriveÂ 360 (B49Â 894 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parement	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arriÃ¨reÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360Â Shimano Micro Spline ([V3990101])	

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-05-04 / Mis Ã jour le: 2024-04-10