

Cosmic SLR 45 Disc

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et chemins, sauts dÂ¿une hauteur infÃ©rieure Ã 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 120Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Tailles de pneus recommandÃ©esÂ : entre 25 et 32 mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible

RÃ©fÃ©rences roues

F90181	Cosmic SLR 45 DCL Ft





JANTES



 :

1	V4095015	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc MY22
1	V4093615	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc - while stock last

RAYONS

2	V4163701	Kit 12 Front/Rear Cosmic SLR 45 Disc aero stainless spoke 27

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

Cosmic SLR 45 Disc

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâ??adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen dÂ¿adaptateurs en option	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â %Â fibre de carbone
- **HauteurÂ :** 45 mm

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **Largeur interneÂ :** 19 mm
- **Taille ETRTOÂ :** 622x19TC Road

Fore Carbon
UST

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, elliptiques aÃ©rodynamiques, rÃ©treints (brevetÃ©)
- **Ã?crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24Â Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re

Rayonnage avant et arriÃ¨re croisÃ© parÂ 2 sans contact

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x100
- **ArriÃ¨reÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135

Infinity Hub
Instant DriveÂ 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** Center Lock (R) uniquement
- **Roue libreÂ :** Shimano/Sram ou XD-Road

POIDS ROUES

670