
MAVIC ALLROAD SL DISC

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et chemins, sauts dÂ¿une hauteur infÃ©rieure Ã 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 120Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Tailles de pneus recommandÃ©esÂ : 28 Ã 64Â mm (1,1" Ã 2,5")
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 4.6bar/67PSI with a 28mm tyre - 32.7bar/39PSI with a 64mm tyre

RÃ©fÃ©rences roues

R36881	ALL SL CL 700 12X142 M11	R39131	ALL SL CL 700 12X142 XDR



JANTES



 :

1	V00097431	Kit Front/Rear rim Allroad SL 23
1	V4092015	Kit Front/Rear rim Allroad SL while stock lasts

RAYONS

2	V4162501	Kit 12 Front/Rear Allroad SL aero spoke 298 M7/7

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

ADAPTATEURS

13	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)

MAVIC ALLROAD SL DISC

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâ??adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Â mm en rem	
Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâ??adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Â mm en rem	
Axe avantÂ : axe traversant de 12Â mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dâ??adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Â mm en rem	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen dÂ¿adaptateurs en option	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen dÂ¿adaptateurs en option	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen dÂ¿adaptateurs en option	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **HauteurÂ :** 22Â mm

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISMÂ 4D
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **HauteurÂ :** 22Â mm
- **HauteurÂ :** 22Â mm
- **Largeur interneÂ :** 22Â mm
- **Taille ETRTOÂ :** 622x22TSS Road

Profil sans crochets
Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISMÂ 4D
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISMÂ 4D
- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **Largeur interneÂ :** 22Â mm
- **Largeur interneÂ :** 22Â mm
- **Taille ETRTOÂ :** 622x22TSS Road
- **Taille ETRTOÂ :** 622x22TSS Road

Profil sans crochets
Profil sans crochets
Fore
Fore
Fore
UST
UST
UST

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Infinity Hub

- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
- **ArriÃ¨reÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
- **ArriÃ¨reÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
- **ArriÃ¨reÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135

Infinity Hub
Moyeu disponible avec disque de frein CenterÂ Lock uniquement
Infinity Hub
Instant DriveÂ 360
Instant DriveÂ 360
Instant DriveÂ 360
QRM Auto
QRM Auto
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** Center Lock (R) uniquement

POIDS ROUES

850

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-03-28 / Mis Ã jour le: 2024-03-13