

Crossmax SL Ultimate 25 29

CATÃGORIE ASTMÂ 3Â : CROSS COUNTRY
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Tailles de pneus recommandÃ©esÂ : 50 Ã 76Â mm (2,0" Ã 3,0")

RÃ©fÃ©rences roues

F90422	Xmax SL Ulti 25 29 DCL Ft Bst*	F92242	Xmax SL Ulti25 29 INTL Ft Bst*





JANTES



 :

1	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
1	V3766615	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 25 -while stock last
	V00004831	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29'' 22

RAYONS

2	V00065231	Kit12Ft/Rr MTBcarb29 ss spk293
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

8	V2372501	KIT FT MTB FORKREST FROM 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC Crossmax SL Ultimate 25 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â %Â fibre de carbone
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 25 mm
- **TailleÂ 29" ETRTOÂ :** 622x25TSS

Profil sans crochets
Asymmetrical rim design
Adaptive Layup Carbon technology
UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **Ã‰crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 24Â Ã Â lÂ¿avant et Ã Â lÂ¿arriÃ¨re

Rayonnage avant et arriÃ¨re croisÃ© parÂ 2 sans contact

MOYEUX

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)

- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost

Infinity Hub
24 teeth ratchet
Instant DriveÂ 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)
- **Largeur de moyeuÂ :** Boost uniquement (110Â Ã Â lÂ¿avant, 148Â Ã Â lÂ¿arriÃ¨re)
- **Roue libreÂ :** SRAMÂ XD, ShimanoÂ HG9, Shimano MicroÂ Spline

POIDS ROUES

605