


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F90432 Xmax Carbon SLR 29Ft Bst*

F91762 Xmax Carbon SLR 29DCL Ft Bst*



JANTES



&NBSP;:

1	V3765615	Kit Front/Rear rim Crossmax Carbon SLR 29" -while stock la
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2388201	Kit 12 Front/Rear Crossmax Carbon SLR 29" flat spoke 289 +w
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401

TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm



Crossmax Carbon SL R 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Câble multifonction (livré avec la roue arrière) (325 423 01)	
2 rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : 100 % fibre de carbone
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Largeur interne** : 26 mm
 - **Taille 29" ETRTO** : 622x26TSS
- Profil sans crochets
Asymmetrical rim design
UST Tubeless Ready

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, rayés
- **Matériau** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
Rayonnage avant et arrière croisés par 2 sans contact

MOYEURS

Moyeu disponible avec disque de frein 6 trous ou Center Lock (R)

- **Axes** : avant 15 x 110 boost ; arrière 12 x 148 boost

Infinity Hub
24 teeth ratchet
Instant Drive 360
QRم Auto

VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock (R)
- **Largeur de moyeu** : Boost uniquement (110 à l'avant, 148 à l'arrière)
- **Roue libre** : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro Spline

POIDS ROUES

720