
MAVIC Crossmax Carbon SL R 29

CATÃGORIE ASTMÂ 3Â : CROSS COUNTRY
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Tailles de pneus recommandÃ©esÂ : 50 Ã 76Â mm (2,0" Ã 3,0")

RÃ©fÃ©rences roues

R37022	Xmax Carbon SLR 29 Rr Bst*	R38732	Xmax Carb SLR 29DCLRr Bst MS*
R37722	Xmax Carbon SLR 29 Rr Bst XD*		



JANTES



 :

1	V3765615	Kit Front/Rear rim Crossmax Carbon SLR 29'' -while stock la
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2388201	Kit 12 Front/Rear Crossmax Carbon SLR 29'' flat spoke 289 +w

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Crossmax Carbon SL R 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â %Â fibre de carbone
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 26 mm
- **Taille 29" ETRTOÂ :** 622x26TSS

Profil sans crochets
Asymmetrical rim design
UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 24Â Ã Â IÂ¿avant et Ã Â IÂ¿arriÃ¨re

Rayonnage avant et arriÃ¨re croisÃ© parÂ 2 sans contact

MOYEUX

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)

- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost

Infinity Hub
24 teeth ratchet
Instant DriveÂ 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)
- **Largeur de moyeuÂ :** Boost uniquement (110Â Ã Â IÂ¿avant, 148Â Ã Â IÂ¿arriÃ¨re)
- **Roue libreÂ :** SRAMÂ XD, ShimanoÂ HG9, Shimano MicroÂ Spline

POIDS ROUES

850