
Crossmax Carbon XL R 29

CATÃGORIE ASTMÂ 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Tailles de pneus recommandÃ©esÂ : 60 Ã 76Â mm (2,35" Ã 3,0")

RÃ©fÃ©rences roues

R37052	Crossmax Carbon XLR 29 RrBst*	R38752	Xmax Carb XLR 29DCLRr Bst MS*
R37752	Crossmax Carb XLR 29Rr Bst XD*		



JANTES



 :

1	V3765515	Kit Front/Rear rim Crossmax Carbon XLR 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2381401	KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29''

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Crossmax Carbon XL R 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â %Â fibre de carbone
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 30 mm

Profil sans crochets

- **Taille 29" ETRTOÂ :** 622x30TSS

Asymmetrical rim design
UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 24Â Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re

Rayonnage avant et arriÃ¨re croisÃ© parÂ 2 sans contact

MOYEUX

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)

- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost

Infinity Hub
24 teeth ratchet
Instant DriveÂ 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)
- **Largeur de moyeuÂ :** Boost uniquement (110Â Ã lÂ¿avant, 148Â Ã lÂ¿arriÃ¨re)
- **Roue libreÂ :** SRAMÂ XD, ShimanoÂ HG9, Shimano MicroÂ Spline
- **DiamÃ¨treÂ :** 27,5'' et 29''

POIDS ROUES

870