

ASTM CATEGORY 5 : GRAVITY RIDING FOCUSED ON THE DESCENT

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das

Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad/E-B

Recommended tyre sizes: 65mm to 81mm (2.5" to 3.2")

Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre


Maximale Reifengröße: Breite 64mm - max. Druck 1.3Bar/19PSI

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 180kg, Ebike included

REFERENZEN RÄDER

F91583 E-DEEMAX S35 INT 27,5 BST

F91593 E-DEEMAX S35 CL 27,5 BST



RIMS



&NBSP::

1 V3766515 Kit Front/Rear rim eDeemax S 27,5

SPOKES

2 V2388801 Kit 14Ft eDeemaxS 27,5" btd spk287 M7/7

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5 V2375601 Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7 N/A NABENKÖRPER
8 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9 V2373701 KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401 TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
V2374401 TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

6 V2372501 KIT FT MTB FORKREST FROM 2019
10 12982801 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
V2680401 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
99694101 2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC

E-DEEMAX S 35 27.5

GELIEFERT MIT

2 replacement spokes with each wheel	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
2 replacement spokes with each wheel	
2 replacement spokes with each wheel	
2 replacement spokes with each wheel	
Fore adjustment wrench	
Fore adjustment wrench	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
Rear axle: 12x148 Boost thru axle	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline	
Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline	
Rear axle: 12x148 Boost thru axle	
Rear axle: 12x148 Boost thru axle	
VR in 6-Loch-Disc-Version, mit optionalen Adaptern auf 20x110-mm-Steckachse (Boost) umr¼stbar	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
VR-Achse: nur f¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : S6000 Aluminium
- Material : Mxtral
- Weight reduction : ISM
- E-Bike specific rim profile
- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Tire : UST Tubeless and tubetype
- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium

RADNABE

- KÄrpermaterial : aluminium
- Axles : Front 15X110 Boost ; Rear 12X148 Boost
- Standard Disc : 6 LÄcher oder Center Lock®
- Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
- Material der Achse : Aluminium
- AchsgrÄße : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB

RADGEWICHTE

940