


MAVIC E-DEEMAX S 35 27.5

1
2021
REAR

ASTM CATEGORY 5 : GRAVITY RIDING FOCUSED ON THE DESCENT
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze $\frac{1}{4}$ das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad/E-B
Recommended tyre sizes: 65mm to 81mm (2.5" to 3.2")
Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre
Maximale Reifengröße: Breite 64mm - max. Druck 1.3Bar/19PSI
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 180kg, Ebike included

REFERENZEN RÄDER

R38263	E-DEEMAX S35 INT 27,5 BST XD	R39282	E-DEEMAX S35 INT 27,5 BST HG
R38273	E-DEEMAX S35 CL 27,5 BST MS		



RIMS



&NBSP::

1	V3766515	Kit Front/Rear rim eDeemax S 27,5
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2388901	Kit 14Rr NDS eDeemaxS 27,5" btd spk287M7
16	V2389001	Kit 14Rr DS eDeemaxS 27,5" btd spk285M7

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360

11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	NABENKÖRPER
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-DEEMAX S 35 27.5

2021

REAR

GELIEFERT MIT

2 replacement spokes with each wheel	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Multifunction adjustment wrench (delivered with rear wheel) (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Fore adjustment wrench	
2 replacement spokes with each wheel	
2 replacement spokes with each wheel	
2 replacement spokes with each wheel	
Fore adjustment wrench	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
Rear axle: 12x148 Boost thru axle	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhältlich)	
Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline	
Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline	
Rear axle: 12x148 Boost thru axle	
Rear axle: 12x148 Boost thru axle	
VR in 6-Loch-Disc-Version, mit optionalen Adaptern auf 20x110-mm-Steckachse (Boost) umr¼stbar	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
VR-Achse: nur f¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- Material : Mxtral
- Material : S6000 Aluminum
- Material : Mxtral
- Weight reduction : ISM
- E-Bike specific rim profile
- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Tire : UST Tubeless and tubetype
- Material : S6000 Aluminum
- Material : S6000 Aluminum

RADNABE

- KÄrpermaterial : aluminium
- Axles : Front 15X110 Boost ; Rear 12X148 Boost
- Standard Disc : 6 LÄcher oder Center Lock®
- Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
- Material der Achse : Aluminium
- AchsgrÄße : vorne 15x110 / hinten 12x148
- Freilauftechnologie : Instant Drive 360
- Freilauf : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB

RADGEWICHTE

1090