


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

R39781	COS SLR32 CL 700 12X142 M11	R39791	COS SLR32 CL 700 12X142 XDR
--------	-----------------------------	--------	-----------------------------



JANTES



&NBSP::

1	V4094615	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 32 Disc
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V4164801	Kit 12 CosmicSLR32 Disc aero sspk M6 291
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTATEURS

13	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



COSMIC SLR 32 DISC

2021
REAR

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
ClÃ© Å rayons Fore	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÅ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe arriÅ©reÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs en option	
Axe arriÅ©reÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs en option	
Axe arriÅ©reÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs en option	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, aisÅ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, aisÅ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÅ©adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÅ©parement)	
Axe arriÅ©reÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360Å Shimano Micro Spline (V3990101))	
Corps de roue libre ID360Å N3W (LV4270100))	