


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included
 Recommended tyre sizes: 25 to 32 mm
 Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RADDER



RIMS



&NBSP;:

- | | | |
|---|----------|---------------------------------------|
| 1 | V4094915 | Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 65 Disc |
|---|----------|---------------------------------------|

SPOKES

- | | | |
|---|----------|--|
| 2 | V4164901 | Kit 12 CosmicSLR65 Disc aero sspk M6 259 |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

- | | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 3 | N/A | NABENKÖRPER |
| 4 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

ADAPTERS

- | | | |
|---|----------|---|
| 6 | V2374701 | KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB |
| | V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Fore-Speichenschlüssel	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
VR-Achse: 12-mm-Steckachse, mit optionalen Adaptern einfach auf Schnellspanner umrüstbar. Nicht umrüstbar auf 15-mm-Steckachse.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrüstbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
Freilaufkörper: SRAM XD Straight-8-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straight-8-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f1/4r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) f1/4r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with adapters)	