

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'obstacles



Une hauteur inférieure à 15 cm

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES



&NBSP;:

1	V4093713	Kit Rear rim Cosmic SL 45 Disc EBM/ CPC UST Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3668001	KIT 16 NON DRIVE SIDE J-bent Spoke 230mm COSMIC PRO CARBON U
3	V3667901	KIT 16 DRIVE SIDE J-bent Spoke 228mm COSMIC PRO CARBON UST D



COSMIC SL 45 DISC MAHLE

2021
REAR

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Syst��me de roue libre Instant Drive�� 360 Le nouveau syst��me de roue libre Instant Drive�� 360, plus l��ger, garantit un engagement extr��mement rapide, avec un point tous les 9��. Un joint en caoutchouc surdimensionn�� sans contact r��duit la friction �� son minimum, et un large choix d��adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d��axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : 100% fibre de carbone
- Hauteur : 45 mm
- Per  age : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri  re)
- Freinage :    disque
- Taille ETRTO   : 622x19TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, ronds
- Nombre   : 28      l  avant et    l  arri  re

MOYEURS

- Mat  riau du corps : aluminium
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Mat  riau de l  axe   : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

POIDS ROUES