# COSMIC SL 45 DISC MAHLE

## RÃ©FÃ©RENCES ROUES

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et chemins, sauts dâune hauteur infÃ©rieure Ã  15Â cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 120Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI







## JANTES

 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V4093713 | Kit Rear rim Cosmic SL 45 Disc EBM/ CPC UST Disc EBM |
| | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V3668001 | KIT 16 NON DRIVE SIDE J-bent Spoke 230mm COSMIC PRO CARBON U |
| 3 | V3667901 | KIT 16 DRIVE SIDE J-bent Spoke 228mm COSMIC PRO CARBON UST D |

# MAVIC COSMIC SL 45 DISC MAHLE

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01) | |
| Adaptateurs blocage rapide avant | |
| Valve et accessoires UST (129 838 01) | |
| Fond de jante tubeless prÃ©installÃ© | |
| Guide utilisateur | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360 Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã  son minimum, et un large choix dâ??adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dâ??axes. | |
| Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101 ]) | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riau :** 100% fibre de carbone
- **Hauteur :** 45 mm
- **PerÃ§age :** traditionnel (24 trous avant et 32 trous arriÃ¨re)
- **Freinage :** Ã  disque
- **Taille ETRTOÂ :** 622x19TC
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, ronds
- **NombreÂ :** 28Â Ã  lâ??avant et Ã  lâ??arriÃ¨re

### MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Standard de disque :** 6 trous uniquement
- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

### POIDS ROUES