



CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'au moins 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES



&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T



KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

2021
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Cl�� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Syst��me de roue libre Instant Drive�� 360 Le nouveau syst��me de roue libre Instant Drive�� 360, plus l��ger, garantit un engagement extr��mement rapide, avec un point tous les 9��. Un joint en caoutchouc surdimensionn�� sans contact r��duit la friction �� son minimum, et un large choix d�� adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d�� axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Per  age : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri  re)
- Freinage :    disque
- Taille ETRTO   : 622x19TC
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, ronds
- Nombre   : 28      l   avant et    l   arri  re

MOYEUX

- Mat  riau du corps : aluminium
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Mat  riau de l   axe   : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

POIDS ROUES