


MAVIC **KSYRIUM S 25 DISC MAHLE****RÉFÉRENCES ROUES**

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacles d'une hauteur inférieure à 15Å cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120Å kg, poids du vélo inclus

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

**JANTES**

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

2021
FRONT

LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Cl� multifonction (livr�e avec la roue arri�re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Syst�me de roue libre Instant Drive� 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant Drive� 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

Sp cifications

JANTES

- **Mat riau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : Technique de soudage SUP
- **Per age** : traditionnel (24 trous avant et 32 trous arri re)
- **Freinage** :   disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 28   l'avant et   l'arri re

MOYEURS

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x100 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

POIDS ROUES