



REFERENZE RUOTE

CATEGORIA ASTM 2: strada e fuoristrada con salti fino a 15 cm
 Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
 Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa
 Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI



RIMS



&NBSP;:

1	V4094213	Kit Rear rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164601	Kit 16 Rear Drive Side round Jbent spoke 249 Ksyrium S Disc
3	V4164501	Kit 16 Rear Non Drive Side round Jbent spoke 251 Ksyrium S D



KSYRIUM S 25 DISC MAHLE

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
Adattatori anteriori per bloccaggio rapido	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con un'angolazione di soli 9°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre un'ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (30871101)	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Mactal
- **Altezza** : 22 mm
- **Giunto** : Tecnologia di saldatura SUP
- **Foratura** : tradizionale (anteriore 24 fori e posteriore 32 fori)
- **Frenatura** : disco
- **Dimensione ETRTO** : 622x19TC
- **Pneumatico** : UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Numero** : 28 anteriori e posteriori

MOZZO

- **Materiale del corpo** : alluminio
- **Disco standard** : solo 6 fori
- **Materiale dell'asse** : alluminio
- **Dimensioni dell'asse** : anteriore 15x100 - Trasformabile in sgancio rapido con gli adattatori in dotazione

PESI RUOTE