



Cosmic Elite UST

1

2021
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

RÉFÉRENCES ROUES

F92961 Cosmic Elite UST 20 Ft

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355�� 466 01)	
Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355�� 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre en option	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : S6000 Aluminium
 - **Hauteur** : 30 mm
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Bande de freinage** : UB Control
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : USTÄ Tubeless et chambre Ä air
 - **Matériau** : S6000 Aluminium
 - **Largeur interne** : 17 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Hauteur** : 30 mm
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Bande de freinage** : UB Control
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : USTÄ Tubeless et chambre Ä air
 - **Largeur interne** : 17 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : acier
- Matériau de l'axe : acier
- Roulements : cartouche scellée (QRM)
- Roulements : cartouche scellée (QRM)
- Roue libre : acier FTS-L
- Roue libre : acier FTS-L
- FTS-L
- FTS-L
- QRM
- QRM

VERSIONS

- **Coloris** : noir uniquement
- **Coloris** : noir uniquement

POIDS ROUES

815