



Cosmic Elite UST

1

2021
FRONT

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

RÉFÉRENCES ROUES

F92961 Cosmic Elite UST 20 Ft

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355�� 466 01)	
Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355�� 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install����	
Fond de jante tubeless pr��install����	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre en option	
Roue libre�� : Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre en option	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : S6000 Aluminium
 - Hauteur   : 30 mm
 - Per  age   : traditionnel
 - Bande de freinage   : UB Control
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Mat  riau   : S6000 Aluminium
 - Pneumatique   : UST   Tubeless et chambre    air
 - Largeur interne   : 17   mm
 - Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Hauteur   : 30 mm
 - Per  age   : traditionnel
 - Bande de freinage   : UB Control
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST   Tubeless et chambre    air
 - Largeur interne   : 17   mm
 - Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

UST
UST

T     UST Tubeless Ready 2024-05-15 / Mis    jour le: 2023-09-13

UST Tubeless Ready

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : acier
- Mat  riau de l'axe   : acier
- Roulements    cartouche scell  s (QRM)
- Roulements    cartouche scell  s (QRM)
- Roue libre   : acier FTS-L
- Roue libre   : acier FTS-L
- FTS-L
- FTS-L
- QRM
- QRM

VERSIONS

- Coloris   : noir uniquement
- Coloris   : noir uniquement

POIDS ROUES

815