



Cosmic Elite UST

1

2021

REAR

CATÉGORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

RÉFÉRENCES ROUES

R41061 Cosmic Elite UST 20 Rr



Cosmic Elite UST

2021

REAR

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355�� 466 01)	
Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355�� 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install����	
Fond de jante tubeless pr��install����	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre en option	
Roue libre�� : Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre en option	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe avant�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	
Axe arri��re�� : Blocage rapide uniquement	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : S6000 Aluminium
 - Hauteur   : 30 mm
 - Per  age   : traditionnel
 - Bande de freinage   : UB Control
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST   Tubeless et chambre    air
 - Mat  riau   : S6000 Aluminium
 - Largeur interne   : 17   mm
 - Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Hauteur   : 30 mm
 - Per  age   : traditionnel
 - Bande de freinage   : UB Control
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST   Tubeless et chambre    air
 - Largeur interne   : 17   mm
 - Dimension ETRTO   : 622x17TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

UST

UST

T     UST Tubeless Ready 2024-05-15 / Mis    jour le: 2023-09-13

UST Tubeless Ready

UST

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : acier
- Mat  riau de l'axe   : acier
- Roulements    cartouche scell  s (QRM)
- Roulements    cartouche scell  s (QRM)
- Roue libre   : acier FTS-L
- Roue libre   : acier FTS-L
- FTS-L
- FTS-L
- QRM
- QRM

VERSIONS

- Coloris   : noir uniquement
- Coloris   : noir uniquement

POIDS ROUES

955