
# MAVIC CROSSMAX 29

CATÃGORIE ASTMÂ 3Â : CROSS COUNTRY
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Largeurs de pneu recommandÃ©esÂ : 50 Ã  76Â mm (2,0" Ã  3,0")
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre
Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

## RÃ©FÃ©RENCES ROUES

| | | | |
|---|---|---|---|
| R40571 | CROSSMAX INT 29 BST XD | R42241 | CROSSMAX INT 29 XD |
| R40581 | CROSSMAX CL 29 BST MS | R42251 | CROSSMAX INT 29 HG |
| R41071 | CROSSMAX INT 29 BST HG | | |




## JANTES

 :

| | | |
|---|---|---|
| 1 | V3766715 | Kit Front/Rear rim Crossmax 22 29'' |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

## RAYONS

| | | |
|---|---|---|
| 2 | V2381401 | KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29'' |

## MOYEUX

| | | |
|---|---|---|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 5 | V2375701 | Kit ID360 148 DCL axle with circlip |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V00063631 | Kit ID360 seal version 2 (larger) |
| 8 | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360 |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
| 13 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 14 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |
| 16 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 17 | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |

## OPTIONS

| | | |
|---|---|---|
| 8 | V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |

## ADAPTATEURS

| | | |
|---|---|---|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |

# MAVIC CROSSMAX 29

## LIVRE AVEC

| | |
|---|---|
| 2Â rayons de rechange par roue | |
| Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01) | |
| Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01) | |
| Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01) | |
| Fond de jante tubeless prÃ©installÃ© | |
| Fond de jante tubeless prÃ©installÃ© | |
| Fond de jante tubeless prÃ©installÃ© | |
| Guide utilisateur | |
| 2Â rayons de rechange par roue | |
| 2Â rayons de rechange par roue | |

## COMPATIBILITE

| | |
|---|---|
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost) | |
| Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost) | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost) | |
| Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs (fournis avec les roues non-boost) | |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement) | |
| Adaptateurs axe avant: 15x100 convertible en 9x100 (kit 99694101 vendu sÃ©parement) | |
| Adaptateurs axe avant: 15x110 convertible en 9x110 (kits 99694101 + V2372501 vendu sÃ©parement) | |
| Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement) | |
| Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1 | |
| Axe arriÃ¨reÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1 | |
| SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360 Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã  son minimum, et un large choix dâ??adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dâ??axes. | |
| Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101]) | |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **Largeur interneÂ :** 25Â mm
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 25TSS
- **Hauteur :** 21 mm

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Jante asymÃ©trique
Technologie de soudage SUP

- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 25Â mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 25Â mm
- **Freinage :** Ã  disque
- **Profil :** asymÃ©trique et sans crochets

### MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium

Moyeux Infinity

- **Conception du corps :** INFINITY
- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â (Boost) ou 15Â xÂ 100Â ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â (Boost) ou 12Â xÂ 142
- **Standard de disque :** 6 trous ou Center LockÂ®

Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ®

- **MatÃ©riau de lâ??axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148
- **Taille de l'axe :** avant 15x100 / arriÃ¨re 12x142 -

Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis

- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â (Boost) ou 15Â xÂ 100Â ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â (Boost) ou 12Â xÂ 142
- **Roue libre :** Shimano HG VTT / Shimano MS /

### POIDS ROUES

950

TÃ©lÃ©chargÃ© le 2023-03-29 / Mis Ã  jour le: 2024-02-15