

CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 180 kg, E-bike incluida


Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R40671	E-DEEMAX 30 INT 29 BST XD	R41091	E-DEEMAX 30 INT 29 BST HG
R40681	E-DEEMAX 30 CL 29 BST MS		



RIMS



&NBSP;:

1	V3766915	Kit Front/Rear rim eDeemax 30 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2389701	Kit 14 Rear Drive Side eDeemax 29" flat spoke 303 + nipple
16	V2389601	Kit 14 Rear Non Drive Side eDeemax 29" flat spoke 305 + nip

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CUERPO DE BUJE

14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
----	----------	----------------------------------

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC E-DEEMAX 30 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Radios de repuesto (dos con la rueda delantera y cuatro con la trasera)	
Radios de repuesto (dos con la rueda delantera y cuatro con la trasera)	
Radios de repuesto (dos con la rueda delantera y cuatro con la trasera)	

COMPATIBILITY

Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

LLANTAS

- **Taladros**: tradicionales
- **Material**: Maxtal
- Perfil de llanta específico para bicicletas eléctricas
- **Neumático**: UST Tubeless y con cámara
- **Medida ETRTO 29"**: 622x30TC
- **Altura**: 22 mm
- Diseño asimétrico de la llanta
- Protección contra pinchazos por llantazo (minimiza el riesgo de neumáticos rajados y pinchazos)
- Tecnología de unión soldada SUP
- **Taladros**: tradicionales
- Perfil de llanta específico para bicicletas eléctricas
- **Neumático**: UST Tubeless y con cámara
- **Perforación**: tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Frenado**: disco
- Diseño asimétrico de la llanta
- **Medida ETRTO 29"**: 622x30TC
- Protección contra pinchazos por llantazo (minimiza el riesgo de neumáticos rajados y pinchazos)
- Diseño asimétrico de la llanta
- **Medida ETRTO 29"**: 622x30TC
- **Neumático**: UST Tubeless y con cámara
- **Neumático**: UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- Tecnología de unión soldada SUP
- Tecnología de unión soldada SUP

RADIOS

- **Material**: acero
- **Tipo**: recto, plano
- **Tipo**: recto, plano
- **Cantidad**: 28 delante y detrás
- **Cantidad**: 28 delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo**: aluminio
 - **Ejes**: Delantero 15x110 Boost; Trasero 12x148 Boost
 - **Disco estándar**: solo 6 orificios o Center Lock Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
 - **Material del eje**: aluminio
 - **Tamaño del eje**: delantero 15x110 / trasero 12x148
 - **Tecnología de rueda libre**: Instant Drive 360
 - **Rueda libre**: Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
 - **Tecnología de rodamientos**: QRM autoajustable - cartucho sellado
 - Hub available with 6-bolt or center lock (R) brake rotors
 - **Ejes**: Delantero 15x110 Boost; Trasero 12x148 Boost
 - Tecnología de rueda libre Instant Drive 360
 - Tecnología de rueda libre Instant Drive 360
 - Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto
 - Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto
- ### VERSIONS
- **Norma fijación disco**: seis tornillos o Center Lock
 - **Norma fijación disco**: seis tornillos o Center Lock
 - **Anchura del buje**: solo Boost (110 delante, 148 detrás)
 - **Anchura del buje**: solo Boost (110 delante, 148 detrás)

PESOS DE RUEDAS

1125