MAVIC CROSSMAX XL R 29

CATÃGORIE ASTMÂ 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Largeurs de pneu recommandÃ©esÂ : 50 Ã 76Â mm (2,0" Ã 3,0")
Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F92971	CROSSMAX XL R INT 29 BST	F92981	CROSSMAX XL R CL 29 BST





JANTES

 :

1	V00004931	Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
2	V00065231	Kit12Ft/Rr MTBcarb29 ss spk293

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC CROSSMAX XL R 29

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838Â 01)	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÃ©installÃ©	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axes boostÂ : 15Â xÂ 110Â ; 12Â xÂ 148	
Axes boostÂ : 15Â xÂ 110Â ; 12Â xÂ 148	
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360 Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9Â°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã son minimum, et un large choix dâ€™adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et dâ€™axes.	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone avec une couche extÃ©rieure UDÂ²
- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone avec une couche extÃ©rieure UDÂ²
- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone avec une couche extÃ©rieure UDÂ²
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 30Â mm
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 30TSS
Profil sans crochets
- **Hauteur :** 25 mm
Jante asymÃ©trique
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Largeur interneÂ :** 30Â mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Freinage :** Ã disque
- **Largeur interneÂ :** 30Â mm
- **Profil :** asymÃ©trique et sans crochets
Profil sans crochets
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 30TSS
Jante asymÃ©trique
- **Taille ETRTO 29"Â :** 622Â xÂ 30TSS
- **Pneu :** UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
UST Tubeless Ready

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** INFINITY
Moyeux Infinity
- **Standard de disque :** 6 trous ou Center LockÂ®
Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ®
- **MatÃ©riau de lâ€™axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148
- **Technologie de la roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements :** QRM rÃ©glage automatique - cartouche Ã©tanche
Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ LockÂ®
Moyeux Infinity
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÂ 360
Technologie de rÃ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto
Technologie de rÃ©glage automatique des roulements QRMÂ Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

735