CROSSMAX XL R 29

2022
FRONT

CATEGORIA ASTM 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa
Dimensione pneumatico consigliata: 50-76 mm (2,0"-3,0")
Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
Misura minima del pneumatico: larghezza 52 mm - pressione massima 2,35 Bar/34 PSI

REFERENZE RUOTE

F92971	CROSSMAX XL R INT 29 BST	F92981	CROSSMAX XL R CL 29 BST





RIMS

&NBSP;:

1	V00004931	Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00065231	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL Ultimate 29'' butted stainless
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CORPO MOZZO
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

Download date: 2024-03-28 / Update date: 2024-02-15

MAVIC

CROSSMAX XL R 29

2022
FRONT

VENDUTO CON

2 raggi di ricambio per ogni ruota	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Accessori e valvola UST (129 838 01)	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Flap tubeless preinstallato	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Chiave di regolazione multifunzione (fornita con le ruote posteriori) (325 423 01)	
Guida utente	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	
2 raggi di ricambio per ogni ruota	

COMPATIBILITY

Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG MTB acciaio (kit V3790101 venduto separatamente)	
Adattatori asse posteriore: 12x148 convertibile in 9x141 (kit V2510801 venduto separatamente)	
Perno posteriore: perno passante Boost 12x148	
Perno anteriore: perno passante Boost 15x110	
Assi Boost: 15X110; 12X148	
Assi Boost: 15X110; 12X148	
Tecnologia ruota libera Instant Drive 360 Il nuovo sistema a ruota libera Instant Drive 360, superleggero e rapido, si innesta con unâ��angolazione di soli 9Â°. Una larga tenuta in gomma senza contatto assicura un attrito ridotto, mentre unâ��ampia serie di terminali lo rende estremamente versatile.	
Perno anteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale :** 100% fibra di carbonio con strato esterno UDÂ²
- **Materiale :** 100% fibra di carbonio con strato esterno UDÂ²
- **Materiale :** 100% fibra di carbonio con strato esterno UDÂ²
- **Foratura :** tradizionale
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Misura ETRTO 29" :** 622x30TSS
  Profilo senza ganci
- **Altezza :** 25 mm
  Design del cerchio asimmetrico
- **Foratura :** tradizionale
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Foratura :** tradizionale
- **Frenatura :** disco
- **Larghezza interna :** 30 mm
- **Profilo :** asimmetrico senza ganci
  Profilo senza ganci
- **Misura ETRTO 29" :** 622x30TSS
  Design del cerchio asimmetrico
- **Misura ETRTO 29" :** 622x30TSS
- **Pneumatico :** UST Tubeless Ready - Utilizzare con il nastro per cerchi tubeless Mavic
  UST Tubeless Ready

Download date: 2024-02-2[illegible] / Update date: 2024-02-15

MOZZO

- **Materiale del corpo :** alluminio
  Mozzi Infinity
- **Design del corpo :** INFINITY
- **Disco standard :** solo 6 fori o Center Lock
  Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)
- **Materiale dell'asse :** alluminio
- **Dimensioni dell'asse :** anteriore 15x110 / posteriore 12x148
- **Tecnologia ruota libera :** Instant Drive 360
- **Ruota libera :** Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnologia dei cuscinetti :** QRM autoregolazione - cartuccia sigillata
  Mozzo disponibile con rotori da 6 bulloni o Center Lock (R)
  Mozzi Infinity
  Tecnologia ruota libera Instant Drive 360
  Tecnologia ruota libera Instant Drive 360
  Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto
  Tecnologia di precarico dei cuscinetti QRM Auto

VERSIONS

- **Standard disco :** 6 viti o Center Lock(R)
- **Standard disco :** 6 viti o Center Lock(R)
- **Larghezza del mozzo :** solo Boost (anteriore 110

PESI RUOTE

735